

## HOJA DE DATOS De AFETY

Cumple con OSHA HCS 29 CFR 1910, 1200, incluyendo el Apéndice D, y un GHS para clasificación y etiquetado.

### SECTION 1: IDENTIFICATION

COMPANY:	Total Wall, Inc.
Dirección:	390 Viking Circle Río, Wi 53960
EMERGENCY NÚMERO DE TELÉFONO;	888-702-9915
ID del PRODUCTO:	Refuerzo de Malla Total fibra de vidrio (todos los tamaños y pesos)
PRODUCT USE: Integrado	en revestimientos de paredes como refuerzo
FECHA EFECTIVO: 06/2016	
RNúmero de EVISON:	Problema inicial

### SECTION 2: HIDENTIFICACION AZARD (S)

¡Advertencia! Potencial irritante.



HEALTH	1
FLAMMABILITY	0
REACTIVITY	0
PERSONAL PROTECTION	C

Vías de exposición: Sí, piel, ingesta, inhalación.

Contacto con la piel: Irritante potencial de la piel.

Absorción cutánea: No riesgos conocidos.

Ojos: Harmados a los ojos.

Inhalación: La inhalación de polvo de fibra de vidrio puede causar irritación de las vías respiratorias.

Ingestión: dañina en caso de ingestión. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal.

## SECTION 3: COMPOSTION/INFORMATION SOBRE INGREDIENTES

<u>Nombre químico</u>	<u>CASNo.</u>	<u>por ciento en peso</u>
Continuoso filamento de fibra de vidrio	65997-17-3	92
Látex de goma de butadieno estireno (SBR)	903-55-8	8
Ipigmentos norgánicos para el color	Propietario	< 0, 1

## SECTION 4: FMEDIDAS DE AYUDAIRST

Contacto con la piel: Lave el área expuesta con una solución jabonosa o agua y mucha ropa contaminada. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante 15 minutos. Retire las lentes de contacto si se puede hacer fácilmente. Póngase en contacto con un médico inmediatamente para recibir tratamiento adicional.

Exposición a la inhalación: Lleve a la víctima de la zona contaminada al aire fresco. Aplique el tratamiento de primeros auxilios adecuado según sea necesario.


Ingestión: No alimente nada por vía oral a una víctima inconsciente o convulsiva.

Específico: do no inducir vómitos. Comuníquese con un médico inmediatamente. Diluir el contenido del estómago con 3-4 vasos de leche o agua.

## SECTION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No hay t inflamable  
Punto de inflamación: N/A  
Límites inflamables: N/A  
Temperatura de autoinflamación: Nuno

Medios de extinción: N/A  
Procedimientos especiales de extinción de incendios:  
Nuno  
Equipos especiales de extinción de incendios: None  
Peligrohabitual de incendio y explosión: None  
Explosion data: No es una explosión dira.  
Productos de descomposición peligrosos: Nuno



## SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Evitar la generación de polvo de fibra de vidrio y EVITAR la propagación de polvo de fibra de vidrio. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. En presencia de polvo de fibra de vidrio, asegurar una ventilación adecuada. En lugar de una ventilación adecuada, asegúrese de utilizar máscaras de filtro aprobadas por el personal con cartuchos de filtro de polvo/niebla/humo. Evacuar el área y mantener al personal innecesario y desprotegido entrando en el área de derrames. Evite derrames adicionales.

Precauciones ambientales: Not aplicable.

Métodos de contención: Losmedios hisicos P, como el barrido, son eficaces.

## SECTION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos de limpieza: Ventilación de provide. Limpie los derrames inmediatamente observando las precauciones en la sección del equipo de protección.

Instrucciones de almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso. Almacenar en el interior o bajo cubierta en un ambiente seco fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Instrucciones de funcionamiento: Manipular de acuerdo con una buena higiene industrial, manejo de materiales normales y prácticas de seguridad. Lavar después de manipularlo.

## SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

<u>Nombre químico</u>	<u>CAS No.</u>	<u>NIOSH y OSHA</u>
Cfilamento ontinuuoso fibra de vidrio	65997-17-3	5 mg/M <sup>3</sup> * TWA PEL

\* Sólo nota como polvo transpirable.

Utilice controles deneering engi apropiados, como proporcionar una buena ventilación general, para controlar los niveles de aire por debajo de los límites de exposición recomendados.

Protección de ventilación: Unaventilación descomunal.

Protección respiratoria recomendada: Si la ventilación es inadecuada, utilice una máscara con cartuchos de polvo/niebla/humo.

Protección recomendada de la piel: Guantes Rubber.

El otro equipo de protección: vestidos Full.

Protección ocular recomendada: Gafas químicas a prueba de salpicaduras.

Higiene personal: Lávese bien después de manipular el producto.

## SECTION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Tejido de acoplamiento defibra de vidrio de horno W

Estado físico: Solid

pH: N/A

Punto de inflamación: Ninflamable

Presión de vapor: Nuno

Densidad de vapor: Nuno

Tasa de evaporación: Nuno

Porcentaje de volatilidad por volumen: Zero

VOC: zero

Sp. Gr. 2, 1

% Solubilidad (agua): Not soluble.

Olor: Ninguno

## SECTION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Tabla Sbajo manipulación recomendada y condiciones de almacenamiento.

Polimerización peligrosa: No se produce polimerización Hazardous.

Condiciones a evitar: Calor Extreme conllama directa.

Materiales incompatibles: Ninguno conocido.

Productos dedescomposición pecial: Ladescomposición térmica conorcción F puede liberar humos irritantes y gases tóxicos.

## SECTION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Los siguientes datos se obtienen formulario NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Lista de Salud RTECS (Registro de Efectos Tóxicos de Los Químicos).

Número de polvo de fibra de vidrio RTECS: LK3651000

Ruta de exposición: Inhalation

Síntomas: Irritación a la nariz, garganta, dificultad para respirar.

Carcinogenicidad: Polvo de fibra de vidrio es catalogado por OSHA como un potencial carcinogénico.

## SECTION 12: EINFORMACIONCOLOGICAL

La toxicidad acuática (pescado) del recubrimiento de polímero SBR LL(50)(96 hr) $\text{es} > 100 \text{ mg/L}$ . Limpieza y terminada malla tejida de fibra de vidrio de filamento continuo con diámetro de fibra superior a 3,5 micras, como es el caso de la malla Styro se considera un sólido inerte.

El componente de acoplamiento de tejido de fibra de vidrio del filamento continuo constituye una gran mayoría del producto y no es móvil en el suelo. El componente de polímero no es móvil en el suelo y se cree que es degradable a largo plazo.

## SECTION 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSITIVO

Organizar la eliminación de acuerdo con Federal, estado, y guía local. Contenedor de enjuague triple antes de ofrecer para reciclar, reacondicionar o disponer.

## SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Nombre: No regulado.  
Clase de peligro DOT: No regulado.  
Número de las Naciones No regulado.  
Unidas IMDG :

## SECTION 15: INFORMACION REGULATORIA

SARA: Este producto no contiene productos químicos que estén sujetos a los requisitos de presentación de las modificaciones de Superfund y a la Ley de Reautorización de 1986 (SARA) Título III (40CFR, parte 372).

RCRA: Este producto no contiene ningún producto químico que esté sujeto a los requisitos de información de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de 1976.

CERCLA Este producto no contiene ningún producto químico que esté de acuerdo con el requisito de divulgación de 1980 acción integral de respuesta ambiental, remuneración y responsabilidad

Canadá CLASIFICACIÓN WHMIS 2015: Producto no controlado.

Clase UE: irritante, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008 del CLP sobre el artículo 16: otros ajustes de información, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

### LEYENDA de HMIS

0 -Riesgo mínimo

1 -Riesgo leve


2 -Riesgo moderado

3 -Peligro grave

4 -Peligro grave

\*-Riesgo crónico

X-consulte a su supervisor o S.O.P. para obtener instrucciones de funcionamiento "especiales".



## Leyenda NFPA

Preparado por: Departamento Técnico  
Total Wall, Inc.  
390 Viking Circle  
Río, Wi 53960  
888-702-9915

Fecha de emisión 1 de junio de 2016  
inicial: Sin revisiones  
Fecha de revisión:  
Resumen de la revisión: Not disponible

### Renuncia:

La información contenida en este documento se presenta de buena fe y se cree que es exacta a partir de la fecha de entrada en vigor indicada anteriormente. Esta información se proporciona sin garantía de ningún tipo. Individuos y empleadores deben utilizar esta información sólo como otra información proporcionada por ellos mismos y deben tomar una determinación independiente del acuerdo de idoneidad e información de todas las fuentes para garantizar el uso adecuado de estos materiales y la seguridad y salud de las personas. Esto debe hacerse en un desafán de necesidad. Cualquier uso de estos datos e información debe ser determinado por usted para estar de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales/provinciales y locales aplicables.



Fin de Document